

Beskrivelse


Produktmål HxBxD: mm	60x770x518
Indbygningsmål HxBxD mm	55x750x490
Punktinduktion	•
SliderControl/CircleControl	•/-
Betjening for hver kogezone	•
Ægte sort glas	•
Restvarmeindikator	•
Opkogningsautomatik	•
Booster/Virtual PowerBooster - antal kogezone	4/-
Gryderegistrering - automatisk/intelligent	•/-
Autofocus	•
Timer/antal kogezone	•/4
Minutur	•
Stop&Go Function	•
TwinZone Function/antal	•/1
TwinZone Booster 5,0 / 5,5 kWh	•/-
Holde varm funktion alle kogezone basis/temperatur °C	-/42°70°95°
Elektronisk børnelås	•
Sikkerhedsstop	•
Antal kogezone	4
Forreste venstre kogezone størrelse i cm - watt	ø 14-22 - 2300/3000
Bagerste venstre kogezone størrelse i cm - watt	ø 9-18 - 1200/1400
Forreste højre kogezone størrelse i cm - watt	ø 10-18 - 1400/2500
Bagerste højre kogezone størrelse i cm - watt	ø 10-18 - 1400/2500

Installation

El-tilslutning V/Hz	230/400V 2N~50Hz
Total effekt kW	7,4
Sikring, Amp	2x16



- Induktionskogeplade
- Facetslebne kanter
- Ægte sort glas
- 4 induktionskogezone
- Punktinduktion
- Børnesikring
- SliderControl
- Automatisk gryderegistrering
- Restvarmeindikatorer
- Booster på alle kogezone
- Opkogningsautomatik
- Timer på alle kogezone
- Stop&Go Function
- TwinZone Booster på 5,0 kW
- Holde varm funktion (3 temp.)
- Totaleffekt 7,4 kW
- Produktmål HxBxD: 6x77x51,8 cm
- Indbygningsmål HxBxD: 5,5x75x49 cm



KKI 7164-90 T

